風速計　23-SP-420

特　徴

- ■ 風速検出に光センサーを採用しているため､経年劣化や周囲温度の影響にも優れる構造
- ■ 本体の取り付けは差し込み式なので、着脱作業が簡単
- ■ 電流出力タイプなので、ケーブルを長距離に延長可能

本センサーは風杯による風速感部と光センサーによる検出部、信号変換部および伝送ケーブルにより構成され、微風（0.5m/s)から強風（60m/s）までを高精度に測定し、直接 4～20mA の風速値に対応した電流信号を変換出力します。直線化されたアナログ信号ですので、データロガーなどの受信側機器とダイレクトに接続できます。

仕　様

風速計　23-SP-420（4～20mA アナログ出力風速計）	
測定範囲	0.5～60m/s
精度	6m/s 以下±0.3m/s　6m/s 超過±5%以内
耐風速	80m/s
出力	4～20mA（0～60m/s）
電源	DC24V（DC18～36V）
動作温度範囲	-20～40℃
寸法・重量	324(H)×φ83×φ312（風杯回転径）
重量	約 1.5kg（ケーブル除く）
材質	風杯：PC 樹脂 本体：アルミ合金鋳物
パイプ取付径	適用径 φ60.5（SGP 50A 相当品）
出荷時指定	ケーブル長：標準 20m　5m 単位で指定可能 例：　23-SP-420　-　L20 型名　ｹｰﾌﾞﾙ長 10m
オプション	フランジ取付　φ140×70.5H×φ110PCD

at.No.15020503FP