

転倒ます型雨量計（ヒーター付） 34-HT-BP



特 徴

- 高信頼性の雨量計
- 長期間、安定した雨量観測が可能
- 凍結防止用にヒーター内蔵

本雨量計は、寒冷地仕様の凍結防止用ヒーター内蔵の転倒ます型雨量計です。接点部分には、無接触型のリードスイッチを用いていますので、摩耗抵抗やゴミ詰まりなどの機械的故障の心配がありません。寒冷時は、設定温度約 10℃以下になると、ヒーターが ON します。気象庁検定も取得可能です。

仕 様

転倒ます型雨量計（ヒーター付） 34-HT-BP	
1 転倒雨量	0.5mm
出力	リードスイッチによるメーク接点出力
接点容量	25W（DC30V・1A max）
接点作動時間	0.1～0.2sec
精度	20mm 以下：±0.5mm 20mm 超過：±3%
ヒーター	上部ヒーター：AC100V 120W 下部ヒーター：AC100V 160W ※設定温度 約 10℃以下でサーモスタット反応（スイッチ ON）
受水口径	200mm
寸法（直径・高さ）	φ 226.6D×450H(mm)
材質・仕上げ	SUS304 ヘアライン仕上げ 転倒升部：クロムメッキ仕上げ
重量	約 5.0kg
使用温度範囲	-20～50℃
出荷時指定	ケーブル長：標準 10m 5m 単位で指定可能 例： <u>34-HT-BP</u> - <u>L10</u> 型名 ケーブル長 10m

Cat.No.1303067FP