


バックアップ電源ユニット BAC12 シリーズ

AC100~220V



本ユニットは、12V駆動の計測機器およびデータロガーなどへ電源供給するための防水型 AC 充電電源ユニットです。AC 電源から内部 12V バッテリーへ充電コントロールを行い、負荷へ安定された DC12V が出力されます。尚、低温仕様も取り揃えていますので、詳細はお問い合わせ下さい。

■主仕様

バックアップ電源ユニット BAC1220 (12V17Ah)、BAC1230 (12V24Ah) バックアップ電源ユニット (低温仕様) BAC1220XT (12V15Ah)、BAC1230XT (12V30Ah)	
入力	AC100V (50/60Hz) 工場出荷時指定で AC100~220V 対応可能
定格出力	DC12V (バッテリー電圧に準ずる。) 短絡保護 FUSE 内蔵
内蔵バッテリー	型名により選択 低温仕様の場合は型名末尾に「XT」を記載
充電方式	定電圧充電 (電流リミット機能付: 1.5A)
寸法・重量	BAC1220 (XT): 300W×200D×150H(mm) 約 7.5kg BAC1230 (XT): 300W×300D×200H(mm) 約 11kg
付属品	電源接続ケーブル (標準にて防水コネクタ、耐寒ケーブル使用)
オプション	DC 電源 (太陽電池など) 充電も併用可能。 据置架台 BAC-HL: 地面に据置する場合のステンレス製架台。 防水ケースなしの場合は型名末尾に「N」を記載。 (例: BAC1220XT-HL 低温仕様、ケース有り、架台付) 本体以上の大容量バッテリー内蔵型も製作可能です。詳細は当社までお問い合わせ下さい。

Cat.No.020223TF