超小型 2 次元超音波風向風速計 *FT702LM シリーズ*

特　徴

■ 超小型・軽量設計
■ 温度設定可能なヒーター付属
■ 耐衝撃性に優れる

本製品は、超小型・軽量の超音波風向風速計です。厳しい環境でも使用できるように耐久性に優れた設計になっています。可動部がない超音波式の強靭で小型なボディなので、衝撃にかなり強い風向風速計です。また、標準でヒーターや落雷の保護回路も組み込まれています。

仕　様

超小型 2 次元超音波風向風速計　FT702LM	
風向	測定範囲：0~360°　　分解能：1° 精度：±4°
風速	測定範囲：0～50m/s　分解能：0.1m/s 精度：±0.5m/s（0~15m/s）、±4%（15~50m/s）
出力	デジタル出力（FT722-D）：RS422 または RS485
ヒーター	0~55℃に設定可能
電源電圧	DC4.4~30V（ヒーター使用時：10～30V）
消費電流	ヒーターOFF：15mA ヒーターON：最大 2.5A
動作温度範囲	-40~85℃（湿度：0~100%）
保護等級	IP67
寸法・重量	φ70×78(mm)　・　約 234g
出荷時指定	ケーブル長：標準 5m　5m 単位で指定可能 例：　FT702LM1　－　L5 型名　　ｹｰﾌﾞﾙ長 5m
オプション	コンパス付き（型式：FT702LM2） ※コンパス精度：≦5° RMS

Cat.No.16092102M