

ハンディローガー HH2

特徴

- Delta-T 社製土壌水分計各種に接続可能
- 屋外測定向けの小型軽量設計
- 本体に 1000 データ保存可能
- データはパソコンに取込可能（専用ソフト HH2Read）



ハンディローガーHH2はDelta-T社製の土壌水分計各種（SM150、SM300、ThetaProbe ML2x）に対応しています。HH2本体は屋外での測定向けに片手で操作できる小型軽量設計で、持ち運びしやすいようになっています。測定値はディスプレイに表示され、計測時刻と共に内蔵メモリに保存されます。サンプル番号、センサーのロケーション番号（1～255）も入力可能です。保存されたデータは専用ソフト HH2Read（for Windows）を使用して CSV 形式でパソコンに取り込むことができます。

仕様

ハンディローガー HH2	
接続可能な土壌水分計	土壌水分計 SM150 土壌水分計 SM300 土壌水分計 ThetaProbe ML2x
測定範囲	土壌水分表示範囲：0～飽和 電圧範囲：0～1.5V
精度	電圧読値の±0.13%
分解能	1mV
ディスプレイ	16字×2桁 LCD
通信	RS232C
保護等級	IP54
使用温度範囲	0～40℃
寸法・重量	150×80×40mm、450g
電源	角型アルカリ 9V

Produce by Delta-T 社

Cat.No.070513TF