

データコレクタ LR5092

特 徴

- 現場に PC を持ち込まずにデータ回収可能。
- SimpleLog のデータを内蔵メモリまたは SD カードに保存。
- PC から SimpleLog に設定を送信。



本機は、Simplelog の記録データ回収機器です。現場に PC を持ち込まずにデータ回収することも可能です。内部メモリを内蔵しているので、最大 16ch のデータを内部にとり込み、後から PC に転送できます。SD カードスロットが付いているので、差し替えることで無制限にデータ回収が可能です。

仕 様

データコレクタ LR5092	
機能	データミニ→内部メモリ/SDカードへデータ回収、回収後グラフ表示 内部メモリ/SDカード→SimpleLogへ設定・時計転送 データミニ→PCへデータ転送 PC→データミニへ設定・時計転送
通信方法	LR5092 ↔ データロガー : 赤外線通信 LR5092 ↔ パソコン : USB2.0
表示部	ドットマトリックス LCD (128 × 64 ドット)
表示機能	ロガー設定条件、 回収データ表示 (リスト、最大値、最小値、平均値、グラフ、数値)
内部メモリ	60,000 データ × 16ch(瞬時値)、15,000 データ × 16ch(統計値)
外部記憶	SD メモリカード (SDHC 対応、最大 32GB) データミニの記録データ、設定 (最大 16 条件) を保存
電源	DC3V (単 3 形アルカリ乾電池 × 2 本) または DC5V (USB バスパワーで動作) 最大定格電力 : 0.5VA
寸法・重量	91W × 141H × 31Dmm、約 215g(乾電池含まず)
専用ソフト (付属)	測定条件設定、データ回収、データ表示・グラフ機能、データ統計機能、テキスト変換、印刷等、データエクスポート・インポート機能、 WinXP, Vista, Win7 対応
付属品	USB ケーブル (1m)、専用ソフト

※本製品は、HIOKI 製です。

Cat.No.110721FP