

自記電接計数器 RC-20

特 徴

- 商用電源がない場所で使用可能
- 取扱が簡単なコンパクトサイズ
- 切替スイッチで1日/7日の記録速度が設定可能

転倒ます型雨量計に接続し、雨量信号を反復記録する自記電接計数器です。記録値から積算降水量や時間的経過を観測することができます。スイッチを切り替えることによって、1日または7日の記録設定が可能です。



仕 様

自記電接計数器 RC-20	
測定範囲	0~100 パルス反復記録 1 パルス記録最小目盛りの 1/2 (雨量 1 パルス/0.5mm において 0~50mm 反復記録)
電源	単一乾電池 (×4 本) または外部電源、単三乾電池 (×1 本)
消費電流	信号用 : 約 300mA 自記時計用 : 1 日設定 200 μ A、7 日設定 140 μ A
接続端子	結線端子 M6
記録ペン	記録ペン 専用カートリッジペン 7 日用記録用紙で約 1 年間連続使用可能 (屋内使用にて)
記録用紙	1 日用/7 日用
使用温度範囲	0~40 $^{\circ}$ C
記録設定	1 日/7 日 兼用 (切替スイッチにて選択)
材質	SPCC (内部機構 : 黄銅・SUS304)
寸法・重量	280 (W) × 206 (H) × 142 (D) mm ・ 約 4.2kg
外装処理	メラミン焼付塗装仕上げ、外装色 : DIC547

Cat.No.17060101FP