

転倒ます型雨雪量計(温水式) RT-1025



特 徴

- 高信頼性の転倒ます型雨量計
- 外筒内の不凍液をヒーターで加熱し保温
- 二重ロート式の濾水器を使用

豪雪・寒冷地向けの転倒ます型温水式雨量計です。受水器の外筒に封入された調合液(不凍液+水)を一定の温度に保つことにより、受水口に入る降雪を溶かして計測します。また、二重ロート濾水器を使用しているため、濾水器がごみ等により詰まり、雨水が漏れた場合でも漏れた雨水を計測できます。

仕 様

転倒ます型雨雪量計(温水式) RT-1025	
1 転倒雨量	0.5mm
出力	リードスイッチによるメーク接点出力
精度	20mm 以下: ±0.5mm 以内 20mm 超過: ±3%以内
ヒーター	筒部: AC100V 390W ※設定温度 約 5°C (±2.5°C) でサーモスタット反応 (スイッチ ON)
受水口径	200mm
寸法(直径・高さ)	φ260×450H(mm)
重量	約 9kg (調合液を除く)
使用温度範囲	-30~50°C
調合液容量	約 8.5ℓ (不凍液+水)
出荷時指定	ケーブル長: 標準 10m 5m 単位で指定可能 例: <u>RT-1025</u> - <u>L10</u> 型名 ケーブル長 10m

Cat.No.130530FP