

フラッシュメモリモジュール SC115

特 徴

- 現場でのデータ回収用として
- データロガー本体の拡張メモリとしても可能
- PC (USB) とデータロガー間の通信インターフェース



本モジュールは、現地でのデータ回収やデータロガー本体の拡張メモリとして使用できるフラッシュメモリモジュールです。各データロガーの CSI/O ポートに接続してデータ回収を行い、PC とは USB 接続して、本体の内部メモリのデータを転送します。

現地に PC を持って行かずにデータ回収ができますので、悪環境でのデータ回収には最適です。また、データ回収以外にも、データロガーの拡張メモリモジュールとして、そして、PC (USB) とデータロガー間の通信インターフェースとしても使用可能です。

※CR510、CR10X、CR23X 等には使用できません。

仕 様

フラッシュメモリモジュール SC115	
メモリ容量	フラッシュメモリ 2GB
通信インターフェース	ロガーとの接続：CSI/O PC との接続：USB (USB2.0)
電源	DC12V (CSI/O または USB ポートより供給)
消費電流	動作時：約 35mA 待機時：約 200 μ A
寸法・重量	43W×10.5D×18H(mm) ・ 約 64g
使用温度範囲	-25～50℃
対応データロガー	CR800、CR850、CR1000、CR3000、CR5000
付属品	接続ケーブル SC12
備考	ロガーOS 対応 Ver CR800、CR3000：すべての OS に対応 CR1000：Ver4.0 以降 サポートソフト対応 Ver LoggerNet Ver.3.1.3 以降 PC400 Ver.1.2.1 以降

本製品は米国キャンベル製です。

Cat.No.110225FP