

転倒ます型雨量計 34T-BP



特 徴

- 高信頼性の転倒ます型雨量計
- 長期間、安定した雨量観測が可能
- 耐久性・耐環境性

本センサーは、高精度な転倒ます型雨量計です。接点部分には、無接触型のリードスイッチを用いていますので、摩耗抵抗やゴミ詰まりなどの機械的故障の心配がありません。

寒冷地仕様として凍結防止用ヒーターを組み込んだタイプも揃えています（34T-HT-BP）。

仕 様

転倒ます型雨量計 34T-BP	
1 転倒雨量	0.5mm
出力	リードスイッチによるメーク接点出力
精度	20mm 以下：±0.5mm 20mm 超過：±3%以内
受水口径	200mm
接点容量	25W (DC30V、 1A MAX)
寸法 (直径・高さ)	φ 215×450H(mm)
材質・仕上げ	ステンレス SUS304 ヘアライン仕上げ 転倒弁：ポリカーボネート
重量	約 3.1kg (ケーブル含む)
使用温度範囲	0～50℃ (凍結しないこと)
出荷時指定	ケーブル長：標準 10m 10m 単位で指定可能 例： <u>34T-BP</u> - <u>L10</u> 型名 ケーブル長 10m

Cat. No. 120706T