

風向風速表示器 FTJ500+06201Y

特 徴

- 飛行機型風向風速計の風向・風速値をリアルタイムで表示
- 表示器は小型・軽量なので、机上に据え置き可能

本製品は、風向風速計 FTJ500 と表示器 06201Y のセット品です。風向・風速のデータをリアルタイムに表示します。風速はデジタル表示、風向は LED による円形の方角で表示されます。また、標準でアラーム接点もあるので、風速、風向の警報を出力させることもできます。



仕 様

■センサー仕様

飛行機型風向風速計 FTJ500	
起動風速	0.8m/s
出力	風向:1 回転ポテンシオメータ 10kΩ 風速:交流周波数 風速定数 0.1m/s/1pps
精度	風向:±3° 風速:±0.3 m/s(10m/s 以下)・±3%(10m/s 以上)
耐風速	108 m/s
プロペラ径・総長・総高	φ180 mm ・500 mm ・395 mm
重量・材質	約 1.5 kg ・樹脂製
パイプ取付径	φ60~62(mm)
出荷時指定	ケーブル長 : 標準 10m 10m 単位で指定可能

■表示器仕様

風向風速表示器 06201Y	
風速表示	0~100 m/s (MPH, km/h, knot も設定可能)
風向表示	0~360° を 10° 毎に 36 ポイント表示
出力電圧	0~5VDC (風向・風速 2ch)
警報用接点	風速 1 点(風速値設定可能) 接点容量:2A(24VAC, 30VDC)
寸法	144W×144H×36D(mm)
重量	約 0.5kg(AC アダプタ除く)
電源	DC12V(AC アダプタ付属)

Cat.No.16042802FP