保護管付き熱電対温度センサー　*TCTU2*

特　徴

■ 熱電対式の温度センサーのため安価
■ センサー部が保護管になっているため耐久性に優れている

本センサーは、安価な熱電対式温度センサーです。クラス１の素子を内蔵しているため、Pt100 センサーほどではありませんが、比較的高精度な計測にも使用可能です。また、標準でテフロンケーブルを使用していますので、悪環境のフィールド計測にも使用可能です。

仕　様

保護管付き熱電対温度センサー　TCTU2	
保護管	SUS304　φ6.4×100mm
センサー部構成材料	T 型：銅－コンスタンタン
使用可能温度範囲	-20～120℃
精度	クラス１：±0.5℃　　※旧階級：0.4 級
ケーブル	熱電対素線　0.65mm　2 芯　　外皮：テフロン被覆
出荷時指定	ケーブル長：標準 10m　10m 単位で指定可能 例：　TCTU2　－　L10 ｹｰﾌﾞﾙ長 10m
関連製品	■ 熱電対温度センサー　TCKU2（K 型：クロメル－アルメル） ■ 熱電対温度センサー　TCEU2（E 型：クロメル－コンスタンタン） ■ 熱電対表面温度センサー　TCTU2F

Cat.No21062401FP

Field Pro