飛行機型風向風速計 *FTJ500C*

特　徴

- ■ 電流出力タイプの風向風速計
- ■ 弱風から強風域まで測定可能
- ■ 精度・耐久性に優れる
- ■ 小型・軽量設計なので設置が容易

本センサーは、弱風から強風域まで測定可能な風向風速計です。飛行機型は一般的に使用されている風向風速計で、高精度な測定ができ、耐久性にも優れています。小型・軽量設計なので設置が容易です。また、電流出力タイプなので、ケーブルを長距離に延ばし、汎用データロガーや計測機器に直接入力することが可能です。

仕　様

飛行機型風向風速計　FTJ500C	
起動風速	0.8m/s
出力	風向：4～20mA（0～360°） 風速：4～20mA（0～100m/s）
精度	風向：±3° 風速：±0.3 m/s（10m/s 以下）・±3%（10m/s 以上）
電源	電源：DC12～30V 消費電流：最大約 40mA
耐風速	108 m/s
プロペラ径・総長・総高	φ180 mm　・　500 mm　・　395 mm
重量・材質	約 1.5 kg　・　強化プラスチック製
パイプ取付径	φ60～62（mm）
出荷時指定	ケーブル長　：　5m、10m、20m から選択 例：FTJ500C（型名）　－　L5（ｹｰﾌﾞﾙ長 5m）
関連製品	飛行機型風向風速計 FTJ500 風向風速記録表示器 LM-WIND+FTJ500C 風向風速ロガー（記録計）　FieldMark-FTJ500

Cat.No.21070102FP