

タイムラプスカメラ MAC200DN

特 徴

- 乾電池で長時間撮影可能
- モーションセンサー内蔵
- 簡単操作
- 防水性能 (IPX4)

タイムラプスカメラ MAC200DN は、モーションセンサー機能を搭載したコマ撮りカメラです。乾電池駆動のため、商用電源の確保や配線作業が不要でどこにでも設置できます。単一乾電池 2 本で最長 14 カ月（コマ撮りで 1 回/日に設定した場合）の連続撮影が可能です。



仕 様

タイムラプスカメラ MAC200DN	
画素数	1.3 メガピクセル
レンズ	F値：f2.0 画角：対角 = 70° 焦点距離：35mm 換算 28mm 相当 最短撮影距離：60cm（レンズ先端から）
撮影モード	モーション起動、タイムラプス、ハイブリッド
録画記録方式	動画 AVI (Motion JPEG) 音声なし ※1
解像度	720P (1280×720)
記録媒体	SD カード（最大 32GB まで対応）
撮影間隔	1 秒間隔～24 時間間隔 (1 秒単位)
シーン別撮影	ナイトビジョンモード (ON、OFF、AUTO)
タイマー設定	あり (1 日の撮影時間の設定が可能)
防水機能	あり (IPX4)
液晶画面	1.44 インチ TFT 液晶
センサー検知範囲	検知可能角度：約 100° ・ 検知可能距離：約 6m
上書きモード	あり (On・Off)
電源	単 1 形アルカリ乾電池 2 本（別売り） ※2
電源持続時間 （参考値）※3	約 182 日 (5 分間に 1 回の撮影の場合) 約 216 日 (1 時間に 1 回の撮影の場合)
寸法（本体のみ）	106mm（幅）×110mm（高さ）×78mm（奥行き）
重量（本体のみ）	275g（電池含まず）
使用温度範囲	-20～50℃
付属品	固定用ベルト・ゴムストラップ・壁用ホルダー・取扱説明書

Cat.No.22090601FP

※1：BrinnoVideoPlayer (Windowsのみ) を使用し、静止画 (JPEG) に変換が可能です。

※2：マイクロUSB端子によるDC5V電源にも対応。

※3：使用状況や使用環境などにより、駆動時間は記載の時間と異なることがあります。