飛行機型風向風速計 *FTJ500CB*

特　徴

- ■ 電流変換ボックス CB420 付き飛行機型風向風速計 FTJ500
- ■ 電流出力（4～20mA）
- ■ 対ノイズ性に優れる

本センサーは、飛行機型風向風速計 FTJ500 と電流変換ボックス CB420 のセット品です。電流出力なので、ケーブルを長距離に延ばし、汎用データロガーや計測機器に入力することが可能です。従来機種の FTJ500C と比べて、電流変換回路の対ノイズ性能が強化されました。

仕　様

飛行機型風向風速計　FTJ500CB	
起動風速	0.8m/s
出力	風向：4～20mA (0～100m/s) 風速：4～20mA (0～360°)
精度	風向：±3° 風速：±0.3 m/s（10m/s 以下）・±3%（10m/s 以上）
耐風速	108 m/s
電源	DC24V (DC10～27V ※負荷抵抗による)
消費電流	最大約 153mA (電源電圧 12V 時) 最大約 72mA (電源電圧 24V 時)
寸法	風向風速計：φ180 mm ・ 500 mm ・ 395 mm 電流変換ボックス：70×100×40 (mm)
重量・材質	約 2.0 kg ・ 強化プラスチック製
パイプ取付径	φ60～62（mm）
出荷時指定	ケーブル長 ： 5m、10m、20m から選択 例：FTJ500CB（型名） － L5（ｹｰﾌﾞﾙ長 5m）
関連製品	飛行機型風向風速計（ワイドレンジタイプ）FTJ500H 風向風速記録表示器　LM-WIND2+FTJ500 風向風速ロガー（記録計）　FieldMark-FTJ500

Cat.No.22110801FP

※重畳なノイズ源がある場所(工場やビル設備がある屋上等)に設置する場合は、ノイズの影響を受けることが予想されます。設置環境によっては TD ユニット(アイソレーター)を追加する必要があります。事前にご相談ください。

Field Pro