

雨量ロガー *SimpleLog-RN*

特徴

- ポールに取り付けるだけで即計測可能
- 低消費電力駆動

本機は、1ch 雨量計簡易ロガーシステムです。ロガー・電源部は防水ケースに収納され、雨量計取付金具（オプション）のセット製品です。計測現場では取付パイプを用意すれば、容易に本機を固定し計測が可能です。

センサー電源は本機から供給されますので、別途電源を用意する必要はありません。



ロガー部仕様

防水型簡易ロガー	
記録データ数	瞬時値記録：60,000 データ（記録間隔毎のパルス積算値を記録）
測定範囲	無電圧接点入力（短絡→開放でカウント）
計測インターバル	1/2/5/10/15/20/30sec, 1/2/5/10/15/20/30/60min, 1day
電源	単三アルカリ乾電池 1本
インターフェース	通信アダプタ、または、データコレクタと赤外線通信
防水ボックス	防塵ポリカーボネート（IP65 相当）
寸法・重量	190W×128D×79H(mm) 約 0.5kg
使用温度範囲	0～50℃、80%rh 以下（結露しないこと）
オプション	通信アダプタ LR5091、データコレクタ LR5092

雨量計部仕様

	SimpleLog-RN I	SimpleLog-RN II
雨量計	簡易型雨量計 6464M	転倒ます型雨量計 34T-BP
1 転倒雨量	0.2mm	0.5mm
測定精度	約±4%±1count（100mm/時間以下）	±0.5mm 以下（20mm 以下）、±3%以内（20mm 超過）
寸法	φ 222×240H(mm)	φ 215×450H(mm)
重量	約 1kg（ケーブルを除く）	約 3.1kg（ケーブル含む）
材質	耐候性 ABS	ステンレス

	SimpleLog-RNIII	SimpleLog-RNIV
雨量計	小型転倒ます雨量計 RFT25	転倒ます型雨量計 OW-34-BP
1 転倒雨量	0.5mm	0.5mm
測定精度	±3%以内	±0.5mm 以下（20mm 以下）、±3%以内（20mm 超過）
寸法	φ 105×172mm	φ 216×450H(mm)
重量	約 300g	約 2.4kg（ケーブル含む）
材質	ポリカーボネート樹脂	ポリカーボネート樹脂

Cat. No. 23040701FP



I 簡易型雨量計 6464M



II 転倒ます型雨量計 34T-BP



III 小型転倒ます型雨量計 RFT25



IV 転倒ます型雨量計 OW-34-BP