

# 雨量ロガー SimpleLog-RN シリーズ

## 特 徴

- 雨量計を設置するだけで即計測可能
- 低消費電力駆動

本機は、1ch 雨量計簡易ロガーシステムです。データロガーは防水ケースに収納されていますので、現場では雨量計を設置するだけで容易に雨量の計測をすることが可能です。



※防水ケースは予告なく変更することがあります。

### ロガー部仕様

記録データ数	瞬時値：60,000 データ 統計値：15,000 データ
測定項目	パルス信号 1ch
測定範囲	0～9999 カウント（記録間隔内にて）、無電圧接点入力（短絡→開放でカウント）
計測インターバル	1/2/5/10/15/20/30 秒，1/2/5/10/15/20/30/60 分，1 日
電源	単三アルカリ乾電池 1 本
インターフェース	通信アダプタ、または、データコレクタと赤外線通信
防水ボックス	樹脂製
使用温度範囲	0～50℃、80%rh 以下（結露しないこと）
電池寿命	約 6 か月（記録間隔 10 秒以上，平均 5 パルス/秒以下，画面省電力なし，20℃環境にて）
オプション	通信アダプタ LR5091、データコレクタ LR5092

### 対応センサー例（雨量計）

雨量計	小型転倒ます雨量計 RFT25	転倒ます型雨量計 OW-34-BP
1 転倒雨量	0.5mm	0.5mm
出力	リードスイッチによる接点信号	リードスイッチによる接点信号
精度	±5%以下	20mm 以下：±0.5mm 以下 20mm 超過：±3%以下
受水口径	100mm	200mm
寸法	φ 105×172mm	φ 216×450H(mm)
重量	約 280g	約 2.4kg（ケーブル含む）
材質	ポリカーボネート樹脂	ポリカーボネート樹脂
ケーブル長	標準 10m	標準 10m

Cat. No. 24031902FP



小型転倒ます雨量計 RFT25



転倒ます型雨量計 OW-34-BP