

## 地震計 IGU-BD3C-5

## 特 徴

- 超小型・軽量で広帯域の計測が可能
- 高感度出力
- 記録間隔 0.25 ミリ秒～
- 標準で 64GB の内部メモリ

SmartSolo 社製 IGU-BD3C-5 は、低コスト、低消費電力、高信頼性の広帯域地震計です。周波数帯域範囲は最大 0.2Hz～150Hz です。データは内部ストレージに保存されます。小型のため、運搬や設置も容易です。



## 仕 様

地震計 IGU-BD3C-5	
チャンネル数	3 成分
分解能	32bit
周波数帯域	0.2Hz～150Hz
記録間隔	0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 10, 20 ms
システムダイナミックレンジ	140dB (@31.25Hz)
タイミング精度	±10 μs、GPS 基準周波数
機器ノイズフロア	NLNM 以下 (@5s～1Hz)
データストレージ	64GB (最大 128GB まで拡張可能)
バッテリー寿命	連続計測で 30 日 (外部電源接続も可能)
外部電源	DC7～15V
状態確認	Bluetooth ステータス LED インジケータ、波形チェック
動作温度範囲	-40～70℃
防水性能	IP68
寸法・重量	φ 158×160mm (突起部除く)・2.8kg

Cat.No.24053101FP