

配管型温度検出器 X26R2

特 徴

- 白金測温抵抗体を使用しているため高精度・高信頼性
- 4~20mA 電流出力タイプ
- ビルの空調管理などに最適

本センサーは、配管型の温度検出器でビルの空調管理などに使用できます。クラス A 白金測温抵抗体の素子を使用しているため、高精度な計測にも最適です。電流出力なので、ケーブルを長距離に延ばし、汎用データロガーや計測機器に直接入力することが可能です。



仕 様

配管型温度検出器 X26R2	
検出部	白金測温抵抗体 3線式 Pt100Ω
精度	クラス A スパンの±0.2%
測定範囲	0~100℃
出力	4~20mA (0~100℃) ※出荷時指定でレンジの変更も可能
電源電圧	DC8.5~32V
保護管	X26R2-015 : φ12×150mm (最大許容流速 4.59m/s) X26R2-025 : φ12×250mm (最大許容流速 1.65m/s)
材質	保護管 : SUS304 端子箱 : アルミダイキャスト
取付方法	PT1/2
構造	端子箱 : IP67、素子 : 耐水
重量	保護管 150mm タイプ : 約 600g 保護管 250mm タイプ : 約 700g
出荷時指定	例 : <u>X26R2</u> - <u>015</u> 型名 保護管 150mm

CatNo.25082601FP