Pt100 温度センサー　*TPT100*

特　徴

- ■ 高精度・高信頼性の 3 線式 Pt100 タイプ
- ■ 耐寒・耐熱ケーブルで過酷な環境下での観測に対応
- ■ 気象庁型式証明取得済み

保護管部

3 線式 Pt100 白金測温抵抗体温度センサーです。クラス A の素子を使用しているため、高精度な温度計測が可能です。また、標準仕様として耐寒・耐熱ケーブルを使用しており、寒冷地など厳しい環境下での観測にも対応できます。また、気象庁型式証明を取得しています。

仕　様

Pt100 温度センサー（3 線式 Pt100 白金測温抵抗体）　TPT100	
抵抗値	Pt100
規定電流	2mA 以下
精度	クラス A
保護管	SUS304　¢6.4×100mm
使用可能温度範囲	-40～100℃
ケーブル	耐寒・耐熱キャプタイヤケーブル　外径 5mm
重量	約 0.35kg（5m ケーブル含む）
出荷時指定	ケーブル長：5m、10m、20m、30m、40m、50m（出荷時指定） 例：　TPT100（型名）　－　L5（ｹｰﾌﾞﾙ長 5m） ※40m 以上の場合のケーブルはシールド付で、型名は TPT100SD になります。
関連製品	■Pt100 表面温度センサー　TPT100F ■Pt100 海水温度センサー　TPT100Ti ■温度センサー（自然通風シェルター付き）　TPT100ST・TPT100STmini

CatNo.25100201FP

オプション

自然通風シェルター　FP1806／FP1810	
皿の枚数	6 枚／10 枚
センサー取付け径	φ5～30mm 程度
寸法	130D×200H（mm）／130D×260H（mm）
材質	皿：耐候性プラスチック ステー：アルミニウム

※仕様の詳細は単品カタログをご参照ください。

小型自然通風シェルターFP1806

Field Pro